



Specificaties Philips LED Downlight LuxSpace Mini Diep DN561B 9W 1350lm 75D - 830 Warm Wit | 164mm - Aluminium Reflector

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | 238721 |
| EAN | 8718699970482 |
| EOC FR | 970482 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | DN561B LED12S/830 PSU-E C WH |
| Garantie | 5 jaar |
| Energielabel | D |
| Levensduur (uur) | 70000 |

Technische Informatie

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting | Nee |
| Kantelbaar | Nee |
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar |
| Inclusief Driver | Yes |
| Lumen per watt | 146 |
| Gradenbundel (graden) | 75 |
| Kleurcode | 830 Warm Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor | >0.90 |
| Inbouwdiepte (mm) | 86 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) |
| Afwerking Reflector | PC (Polycarbonate) |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Montage | Inbouw |
| Zaagmaat (mm) | 150 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | +10 to +25 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 86 |
| Diameter (mm) | 164 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|