

## Caractéristiques Steinel XLED Curved LED Projecteur avec Détecteur Blanc



[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 220267   |
| EAN                          | 4007841012083  |
| EOC FR                       | 012083   |
| Marque                       | Steinel  |
| Nom du fabricant             | Steinel XLED Curved LED floodlight with sensor white |
| Étiquette énergétique        | G  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000  |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Lumen per watt                    | 65.7             |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Inclinable                        | Oui              |

### Informations de l'appareil

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Montage                       | Surface        |
| Connexion du Luminaire        | Connecteur fil |
| Indice de Protection          | IP44           |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40     |
| Couleur du Luminaire          | Blanc          |
| Logement                      | Aluminium      |
| Couleur du boitier            | Blanc          |
| Convient pour l'Extérieur     | Oui            |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 107 |
| Largeur (mm)  | 160 |
| Hauteur (mm)  | 120 |

## Informations du capteur

---

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Type de capteur                           | Capteur de mouvements |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 30                    |
| Portée du Capteur (m)                     | 8                     |
| Capteur réglable par heure                | 2 sec - 70 min        |